

## ■ Características

**M**

### Aprobación CE de modelo con Verificación de serie

- Balanza Peso-Precio-Importe.
- 12 memorias directas (PLU).
- 12 memorias indirectas (PLU).
- 6 pantallas LCD retroiluminadas.
- Pantallas de 6 dígitos de 18 mm.
- Autocero.
- Auto desconexión automática.
- Batería interna recargable de 100 horas de duración.
- Adaptador AC 9V o batería interna 500 mA.

- Plato en acero inoxidable.
- Aprobación CE de modelo con verificación de serie.
- Salida RS.232 para conexión a impresora.

#### Formato de ticket:

- 2 líneas de cabecera
- Número de ticket
- Peso
- Precio
- Importe
- Importe total



BPI15C



BPI15

### modelo BPI Balanzas comerciales

Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones plato (mm)	Altura columna (mm)	Temperatura de funcionamiento	Precio (€)
BPI6	6	2	280x320x110	240x280	---	0 - 40°C	350
BPI15	15	5	280x320x110	240x280	---	0 - 40°C	350
BPI30	30	10	280x320x110	240x280	---	0 - 40°C	350
BPI15C	15	5	280x320x110	240x280	500	0 - 40°C	380

#### Embalaje

Referencia	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
BPI	350x410x200	5,2
BPIC	350x510x200	5,9

#### Accesorios

Referencia	Descripción Accesorios	Precio (€)
IMP12	Impresora SRP275	325



SRP275