

Características

M

Certificación CE, OIML, Clase III.

Homologación a 10.000 divisiones.

100.000 divisiones no OIML.

Protección IP65.

Pantalla LED de color rojo.

6 dígitos de 25,4 mm.

7 teclas.

10 taras predefinidas.

Función Cuentapiezas.

Función de límites.

Conexión a una o dos plataformas, máximo 12 células de carga.

1 puerto RS.232 < 57.600 bps.

1 puerto RS.232 < 2.400 bps.

Carcasa en acero inoxidable.

Soporte mural y para columna inoxidable.

OPCIONAL

- Impresora SRP275
- Salida analógica 4-20 mA.
- 2 entradas y 4 salidas digitales.
- Columna en acero inoxidable con adaptador y pie en aluminio.



Columna en acero inoxidable con adaptador y pie en aluminio, opcional.

modelo BV510

Visor

Referencia	Descripción	Precio (€)
BV510	Visor inoxidable	365

Embalaje

Dimensiones (mm)	Peso (kg)
310x200x150	5

Accesorios

Referencia	Descripción Accesorios	Precio (€)
IMP12	Impresora SRP275	255
S.AUT	Salida analógica 4-20 mA	210
S.ANA	2 entradas y 4 salidas digitales	220
C.I	Columna inoxidable con adaptador y pie	50