

# SERIE CK



Nueva **CK**.  
Cuente con ella, le gustará como lo hace.



- Control de límites con avisador acústico de 2 niveles.
- Auto desconexión.
- Iluminación configurable.
- Salida RS232C de serie.
- Acumulación de pesadas en gramos.
- 20 memorias directas.
- Batería interna recargable.



### Display de fácil lectura

La Serie CK dispone de un display LCD con iluminación interna muy brillante. Dígitos de gran tamaño de 30 mm. También incluye una función de auto-desconexión de la retroiluminación para alargar la vida de la batería.



### Plato de acero inoxidable

Plato de acero inoxidable de 2 cm de alto, facilitando la limpieza efectiva en uso diario.

### Teclado de fácil manejo

Las funciones de la balanza facilitan y agilizan la programación y selección de los modos de trabajo.

## Utilizaciones principales

**Sus necesidades cubiertas con la nueva CK.** Le ofrecemos una amplia gama de capacidades y resoluciones para satisfacer las diferentes necesidades industriales, alimentación, restauración, automoción, etc.

La carcasa en ABS que equipan los modelos de la serie CK garantizan una protección y dureza envidiables. Su resistencia es altamente apreciada por sus usuarios.

De fácil manejo, facilita las tareas de contaje y control de peso ( límites ) en una sola balanza, ya que la serie CK incluye estas dos funciones. Se pueden introducir manualmente los pesos unitarios conocidos mediante el teclado numérico de la balanza, de forma fácil y cómoda.

Su batería le permite trabajar con una autonomía de hasta 300 horas con el display apagado.

Su estructura de bajo perfil le otorga a nuestra CK un **aspecto de gran solidez y avanzado diseño.**



### Conexión

Salida para impresora.

## Características técnicas

Modelo	CK-3	CK-6	CK-15	CK-30
Referencia	4515	4516	4517	4518
Rango de pesada (máx.)	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Lectura mínima (d)	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Reproducibilidad	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Unidades de pesada	g, pc			
Consumo	12 mA/ 36mA con iluminación activada			
Humedad del aire	máx. 99%			
Material de la estructura	ABS			
Dimensiones del plato (mm)	220 x 310			
Dimensiones externas (mm)	325 x 330 x 110			
Peso neto total (kg)	3,8			

### Opciones disponibles

- Impresora PR3

### Especificaciones técnicas

**Alimentación:** 100-240V 50/60hz

**Batería recargable:** 6V/ 4AH

**Temperatura de trabajo:** +5°C / +35°C

## Dimensiones externas (mm)

