

## Características

### M

Visor de báscula con impresora.

Puede actuar como etiquetadora independiente.

Acero inoxidable.

6.000 divisiones OIML, hasta 120.000 no OIML.

3 modos seleccionables: mono-rango, multi-rango o multi-intervalo.

Display LCD alfanumérico retroiluminado.

Impresora térmica para etiquetas, papel adhesivo continuo o tickets. Alta resolución: 8 dots/mm.

#### Principales prestaciones:

- 1.000 artículos. 32+32 teclas directas.
- 4+4 operaciones.
- 10 secciones (nombre + código de barras).
- 10 taras + tara asociada a cada artículo.
- Hasta 4.000 ingredientes (memoria RAM).

#### Funciones de impresión:

- Tamaño máximo etiqueta: 150x60 mm. (área de impresión: 150x54 mm.).
- Carga de papel mediante cassette.
- 3 fechas: envasado, caducidad y consumo.
- 3 niveles de totales.
- Repetición de la última etiqueta emitida.
- Impresión de lotes de etiquetas.
- Anulación de etiquetas emitidas.
- Impresión de logotipos.
- 6 tipos de códigos de barras.
- 20 formatos de etiqueta programables.
- 80 campos por cada formato de etiqueta.
- Etiquetado de carne (normativa europea).
- Completos listados de operaciones.

#### Comunicaciones:

- Conexión a célula de carga externa, para recepción de peso.
- Conexión a ordenador\*: RS-232/422 u, opcionalmente, Ethernet. Aplicación Windows RMS, opcional, para envío y recepción de artículos, carga de logotipos, diseño de etiquetas, "backup" de datos, etc. Aplicación Windows DLD, opcional, para diseño gráfico de etiquetas "WYSIWYG" (previsualización de la etiqueta con datos reales).
- Conexión a visor externo\*.
- Software interno actualizable desde PC (memoria "flash").

Alimentación a red (110-230 Vca), batería



#### modelo LP2550

Visor			Embalaje	
Referencia	Descripción	Precio (€)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
LP2550	Visor - Etiquetadora inoxidable	1950	375x375x350	9