

BPPEM pesajes con marco perimetral

precios 2010



Características principales

- Báscula pesaje metálica.
- Instalación empotrada.
- Con marco perimetral incorporado.
- Dimensiones (de la superficie de pesaje):
Con 4 células de carga:
3x1 m, 3x1,5 m.
- Capacidades máximas nominales:
15.000 kg.
20.000 kg.
- Profundidad del foso: 310 mm.
- Pintura: una capa de imprimación anticorrosiva a base de polivinil-burital y una capa de esmalte alquídico uterano de alto brillo, RAL5004.
- Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14).
- Opción de realizar la verificación CE en fábrica adquiriendo un indicador homologado.

Electrónica

- Caja de conexiones metálica de 4 conexiones con potenciómetros. Protección IP65.
- 15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.

Células de carga



- Célula **GIP**.
Inoxidable. IP68.
3000 d OIML R60.



- Célula **HBM C16A**.
Inoxidable. IP68.
5000 d OIML R60.

- Células de carga para básculas de 4 células:
Básculas de capacidad de 15.000 kg.
Opción 1: modelo **GIP** de 15 t.
Opción 2: modelo **HBM C16A** de 15 t.

Indicadores posibles

Peso-Tara:

GI308
BV510

Alfanuméricos:

GI511PP
GI500I
GI200
GI500SS



Tabla de Precios

Capacidad	Dimensiones	Número de células	Altura (mm)	Referencia con células GIP	Precio (€) con células GIP		
15.000 kg	3 x 1 m	4	310	BPPEM.31-GIP	5450		
	3 x 1,5 m	4	310	BPPEM.315-GIP	5800		

• **Nota:** los precios no incluyen el indicador.

Accesorios básicos de instalación	Referencia	Precio (€)
Metro de cable adicional.	CC.6	3
Verificación CE en fábrica.	GCE.BPPEM	275